



Kombinovaný kutr / krouhač

Vyrobeno ve Švédsku



Výrobce

HALLDE

Model

CC-34

Popis produktu

Kombinovaný stroj na přípravu zeleniny, zpracuje až 2 kg/minutu, objem 3 litry

Vyrobeno

Švédsko

SPECIFIKACE

POPIS PRODUKTU	Stolní stroj s půlkruhovým plnicím tubusem a nerezovou mísou. Zpracuje až 2 kg/min nebo 10-80 porcí/den. Stroj má dvě rychlosti, jednu pro krouhač a jednu pro kutr. Ovládání otočným knoflíkem. Plnicí tubus krouhače má objem 0,9 litru s tubusovým podavačem o průměru 53 mm. Nádobu kutru má objem 3 litry a uložení se speciálním náklonem pro dokonalé zpracování surovin, je vybavena třemi vroubkovanými noži a patentovaným stíracím systémem. Základna stroje a hlava stroje je vyrobena z ABS plastu. Disky jsou vyrobeny z nerezové oceli o průměru 185 mm a lze je mýt v myčce. Přenos síly mezi motorem a hřídelí zajišťuje samonapínací ozubený řemen. Má madla pro snadnou manipulaci.			
POUŽITÍ	Kutrová hlava seká, mele, mixuje a míchá maso, ryby, zeleninu, ovoce, bylinky, natě, ořechy, mandle, sýry, houby, čokoládu, máslo, pyré, paštiky, majonézy, omáčky, polévky, dezerty, těsta, strouhanku apod. Krouhač zpracovává na plátky, kostičky a strouhá veškeré ovoce, zeleninu, sýry, houby, ořechy, atd.			
KAPACITA	Až 80 porcí/den nebo zpracuje až 2 kg/min. Plnicí tubus o objemu 0,9 litru, tubusový podavač o průměru 53 mm pro úzké suroviny. Nádobu: 3 litry.			
MATERIÁL	Základna a hlava stroje: ABS plast. Plnicí tubus: polykarbonát a polyamid. Disky: nerezová ocel. Vyhazovací disk: acetal. Nádobu: nerezová ocel. Nože: nerezová ocel/acetal. Systém víka a stěrky: tritan.			
MOTOR	1,0 kW, čtyři rychlosti (500/800 ot./min, 1 450/2 650 ot./min) a pulsní funkci. 220-240, 1-fáze, 50-60 Hz. Převod: ozubený řemen. Automatická tepelná pojistka s funkcí samonahození po vychladnutí.			
UZEMNĚNÍ	Ano			
STANDARDY	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.			
DOPORUČENÉ SADY DISKŮ	SADY DISKŮ <ul style="list-style-type: none">• 2-disky<ul style="list-style-type: none">- plátkovač 4 mm - strouhač 4 mm• 4-disky<ul style="list-style-type: none">- plátkovač 2 mm - strouhač 4 mm- plátkovač 4 mm - kráječ nudliček Julienne 4x4 mm			
HMOTNOST	POLOŽKY	HMOTNOST	BALENÍ	PŘEPRAVNÍ HMOTNOST
	Stroj CC-32S včetně plnicího tubusu a nádoby	7.6 kg	1	10 kg
BEZPEČNOST	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.			
SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ	Schváleno CE. Dva bezpečnostní spínače, bezpečnostní krytí stroje IP34			

ROZMĚRY

