



Stroje na krouhání zeleniny

Vyrobeno ve Švédsku



Výrobce

Hallde

Model

RG-200

Popis produktu

Stroj na zpracování zeleniny, až 7 kg/minuta.

Vyrobeno

Švédsko

SPECIFIKACE

POPIS PRODUKTU	Robustní stolní stroj na krájení zeleniny se skloněnou konstrukcí a plnicím tubusem v objemu 3,00 l, který dokáže zpracovat 7 kg/minutu nebo až 700 porcí/den. RG-100 nabízí malou hmotnost a rukojeť pro snadnou manipulaci a přenos síly z motoru přímo na hřídel přes planetární převodovku - bez klínových řemenů. Stroj má konstrukci, která je vyrobena z eloxované hliníkové slitiny. Je možné kombinovat s mnoha disky, které lze mýt v myčce, protože mají odolné ostří a jsou vyrobeny z nerezové oceli. Průměr disků je 185 mm s možností demontování nožů.				
POUŽITÍ	Krájení na plátky, kostičky, strouhání, zelenina do polévky – nudličky, bramborové lupínky, hranolky, atd. Zpracování veškerého ovoce a zeleniny, sýrů, hub, ořechů, atd.				
KAPACITA	Až 700 porcí / den a až 7 kg / min. Plnicí tubus: 3 litry. Průměr otvoru pro dlouhé potraviny: 56 mm				
MATERIÁL	Stroj a plnicí hlava: hliníková slitina. Disky: nerezová ocel / hliník / laminát vystužený polyamidem.				
MOTOR	0,25 kW, 360 otáček/minuta 400V, 3-fáze, 50/60 Hz. Automatická tepelná pojistka s funkcí samonahzení po vychladnutí, planetová převodovka.				
UZEMNĚNÍ	Ano				
STANDARDS	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
DOPORUČENÉ SADY DISKŮ	SADY DISKŮ				
	Sada 4 disků				
	- plátkovač 1,5 mm		- strouhač 2 mm		
	- plátkovač 4 mm		- strouhač 4mm		
	Sada 7 disků				
	- plátkovač 1,5 mm		- strouhač 2 mm		- Křáječ nudliček Julienne 4x4 mm
	- plátkovač 4 mm		- strouhač 8 mm		- Mřížka 10 x 10 mm
	- plátkovač 10 mm				
HMOTNOST	POLOŽKY	HMOTNOST	BALENÍ	PŘEPRAVNÍ HMOTNOST	OBJEM PŘEPRAVY
	RG-200	18,6 kg	1	19 kg	0,077 m ³
	Pojízdný vozík vč. Nádoby GN 1/1-200	9 kg	1	12,5 kg	0,15 m ³
	Pracovní stůl vč. Nádoby GN 1/1-200	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
BEZPEČNOST	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011				
SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ	Schváleno CE. Dva bezpečnostní spínače, bezpečnostní krytí stroje IP44, bezpečnostní krytí tlačítek IP65				

ROZMĚRY

